V210
CHARGEUSES COMPACTES

Caractéristiques Principales

- ✓ Affichage couleur avec démarrage sans clé + code de sécurité
- ✓ Commandes du joystick du pilote
- ✓ La forme des bras permet de réduire l'accumulation de matière sur les bras et d'améliorer la visibilité
- ✓ Hydraulique auxiliaire avec boîtier de vidange
- ✓ Feux de travail à LED, feux arrière à LED + éclairage d'évacuation
- ✓ Bras de levage vertical pour une plus grande portée à la hauteur de déversement
- ✓ Hydraglide™ Ride Control
- ✓ Goupilles graissables pour un coût total de possession réduit
- ✓ Glacière rabattable avec ventilateur hydraulique
- ✓ Alarme de secours

Principales Spécifications

- ✓ Capacité de fonctionnement (50 %) - 952 kg (2,100lbs)
- ✓ Hauteur totale jusqu'au sommet du cadre ROPS - 2032 mm (80")
- ✓ Puissance brute - 51,7 kW (69,3 ch)
- ✓ 249 Nm (178 ft.-lbs.) @ 1625 rpm couple maximum
- ✓ 3061 mm (120.5") hauteur à l'axe de la charnière
- ✓ 1623 mm (63.9") largeur de la machine - sans godet
- ✓ 3393 kg (7.480 lbs.) poids en ordre de marche

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		MÉTRIQUE
Capacités	Capacité à 50 % de charge de basculement	952.54 kg
	Poids opérationnel	3393 kg
	Charge de basculement	1905 kg
Poids et dimensions	Empattement	1092 mm
	Hauteur de travail - levé complètement	4013 mm
	Hauteur à l'axe d'articulation – Entièrement levé	3061 mm
	Hauteur hors tout en haut du ROPS	2032 mm
	Angle de déversement à hauteur maximale	42 °
	Hauteur de déversement	2286 mm
	Longueur hors-tout avec godet	3543 mm
	Déport à hauteur totale et déversé	851 mm
	Angle de cavage à hauteur maximale	92 °
	Hauteur entre le siège et le sol	952.50 mm
	Largeur hors tout sans godet	1623 mm
	Garde au sol	178 mm
	Longueur hors-tout sans godet	2743 mm
	Rayon de braquage - Avant avec godet	2146 mm
	Angle de départ arrière	25 °
Performances	Vitesse de déplacement (à vide)	12.10 km/h
	Vitesse de déplacement maximale avec option deux vitesses	18.70 km/h
Moteur	Marque du moteur	Yanmar
	Modèle du moteur	4TNV98C-NGL
	Norme moteur	Stage V
	Puissance brute	52.70 kW
	Couple max. / Régime moteur	241 Nm / 1625 tr/min
	Source d'alimentation	Diesel
	Nombre de cylindres	4
	Puissance	70.68 ch
	Système de refroidissement	Eau
	Tension batterie	12 V
	Alternateur - Ampérage	100 A
	Démarreur	3 kW
Hydraulique	Flux standard - Système hydraulique auxiliaire	86.50 l/min
	Pression hydraulique auxiliaire	239.59 bar
	Système hydraulique auxiliaire haut débit – Option	114 l/min
	Pression hydraulique auxiliaire haut débit – Option	229.25 bar
Capacités des réservoirs	Réservoir à carburant	106 l
	Capacité du réservoir hydraulique	22.70 l
	Cylindrée	3.30 l

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Système de levage 4 points
- Rear Lights
- Protection anti-vandalisme
- Auxiliary Hydraulics
- Entraînement hydrostatique - servocommande
- Système de sécurité Hydraloc®
- Sound reduction Package
- Alarme de recul
- Commande de frein (automatique/manuelle)
- Préchauffage du bloc moteur
- Port d'alimentation 12Volt
- LED Work Lights
- Avertisseur sonore
- Rouleau tendeur avant à simple flasque / arrière à doubles flasques
- Accélérateur manuel
- Two-Speed Drive
- Porte-gobelet
- Système d'arrêt automatique du moteur
- Contrôle de la suspension Hydraglide™
- Siège à haut dossier réglable

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

- Counterweight
- Cabine climatisée
- Caméra à vue arrière
- Power-A-Tach® Attachment Mounting System
- Siège à suspension - mécanique
- Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action
- Cab Enclosure
- Rétroviseur intérieur
- Protection supérieure ROPS/FOPS Niveau II
- Suspension Seat - Air Ride

One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Téléphone: (262) 334-9461

GEHL COMPACT EQUIPMENT

® indique que la marque est enregistrée aux États-Unis. Les marques déposées peuvent ou non être enregistrées dans d'autres pays.

© Manitou Equipment America, LLC. Toutes les marques déposées et non déposées sont la propriété de Manitou Equipment America, LLC ou de ses filiales. Tous droits réservés.
Document créé le 25 avril 2025 à 07:42 UTC