

V230

CHARGEUSES COMPACTES



Caractéristiques Principales

- ✓ Écran couleur avec démarrage sans clé + code de sécurité
- ✓ Commandes du joystick du pilote
- ✓ La forme des bras permet de réduire l'accumulation de matière sur les bras et d'améliorer la visibilité
- ✓ Hydraulique auxiliaire avec boîtier de vidange
- ✓ Feux de travail à LED, feux arrière à LED + éclairage d'évacuation
- ✓ Bras de levage vertical pour une plus grande portée à la hauteur de déversement
- ✓ Hydraglide™ Ride Control
- ✓ Goupilles graissables pour un coût total de possession réduit
- ✓ Glacière rabattable avec ventilateur hydraulique
- ✓ Alarme de secours

Principales Spécifications

- ✓ Capacité de fonctionnement (50 %) - 1043 kg (2 300 lbs)
- ✓ Hauteur totale jusqu'au sommet du cadre ROPS - 2058 mm (81")
- ✓ Puissance brute - 53,7 kW (72 ch)
- ✓ 294 Nm (217 ft.-lbs.) à 1800 tr/min couple maximum
- ✓ 3086 mm (121.5") hauteur à l'axe de charnière
- ✓ 1707 mm (67.2") largeur de la machine - sans godet
- ✓ 3497 kg (7 710 lbs.) poids en ordre de marche

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		MÉTRIQUE
Capacités	Capacité à 50 % de charge de basculement	1043.26 kg
	Poids opérationnel	3497 kg
	Charge de basculement	2086.53 kg
Poids et dimensions	Empattement	1092 mm
	Hauteur de travail - levé complètement	4039 mm
	Hauteur à l'axe d'articulation - Entièrement levé	3086 mm
	Hauteur hors tout en haut du ROPS	2058 mm
	Angle de déversement à hauteur maximale	42 °
	Hauteur de déversement	2312 mm
	Longueur hors-tout avec godet	3589 mm
	Déport à hauteur totale et déversé	826 mm
	Angle de cavage à hauteur maximale	92 °
	Hauteur entre le siège et le sol	978 mm
	Largeur hors tout sans godet	1707 mm
	Garde au sol	203 mm
	Longueur hors-tout sans godet	2789 mm
	Rayon de braquage - Avant avec godet	2171 mm
Performances	Vitesse de déplacement (à vide)	12.70 km/h
	Vitesse de déplacement maximale avec option deux vitesses	20 km/h
Moteur	Marque du moteur	Yanmar
	Modèle du moteur	4TNV98CT-XNGL
	Norme moteur	Stage V
	Puissance brute	53.70 kW
	Couple max. / Régime moteur	294 Nm / 1800 tr/min
	Source d'alimentation	Diesel
	Nombre de cylindres	4
	Système de refroidissement	Eau
	Tension batterie	12 V
	Alternateur - Ampérage	100 A
	Démarrateur	3 kW
Hydraulique	Flux standard - Système hydraulique auxiliaire	86.50 l/min
	Pression hydraulique auxiliaire	239.59 bar
	Système hydraulique auxiliaire haut débit - Option	114 l/min
	Pression hydraulique auxiliaire haut débit - Option	229.25 bar
Capacités des réservoirs	Réservoir à carburant	106 l
	Capacité du réservoir hydraulique	22.70 l
	Cylindrée	3.30 l
	Volume du réservoir de liquide de refroidissement	18 l



CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Système de levage 4 points
- Rear Lights
- Protection anti-vandalisme
- Auxiliary Hydraulics
- Entraînement hydrostatique - servocommande
- Système de sécurité Hydraloc®
- Sound reduction Package
- Alarme de recul
- Commande de frein (automatique/manuelle)
- Préchauffage du bloc moteur
- Port d'alimentation 12Volt
- LED Work Lights
- Avertisseur sonore
- Rouleau tendeur avant à simple flasque / arrière à doubles flasques
- Accélérateur manuel
- Two-Speed Drive
- Porte-gobelet
- Système d'arrêt automatique du moteur
- Contrôle de la suspension Hydraglide™
- Siège à haut dossier réglable

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

- Counterweight
- Cabine climatisée
- Caméra à vue arrière
- Power-A-Tach® Attachment Mounting System
- Siège à suspension - mécanique
- Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action
- Cab Enclosure
- Rétroviseur intérieur
- Protection supérieure ROPS/FOPS Niveau II
- Suspension Seat - Air Ride



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Téléphone: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® indique que la marque est enregistrée aux États-Unis. Les marques déposées peuvent ou non être enregistrées dans d'autres pays.