

Broyeur rotatif ORC

Conçus pour la démolition et le recyclage rapide de béton et de barres d'armature. L'équipement adéquat pour les travaux de démolition secondaires et la réduction efficace de béton armé.

Speed valve à haute pression dans le vérin permet un temps de cycle très rapide.

Rotateur robuste avec roulements durables.

Plateau de dents d'usures boulonné



◆ Spécifications

	Unit	ORC-280AV	ORC-380AV
Type de rotation		HR	HR
Poids	kg	2610	4520
Longueur	mm	2255	2795
Hauteur	mm	1230	1495
Ouverture des mâchoires maximum	mm	835	1000
Longueur des lames de coupe	mm	180	215
Force d'écrasement (centre)	kN	750	1110
Pression de service	MPa	35	35
Speed Valve		YES	YES
Poids de porteur	Ton	22~38	35~50

Les spécifications ci-dessus peuvent être soumises à des changements sans avertissement par Okada et sont basées sur l'utilisation d'un support de montage plat sans platines.

Cisailles TS-S

Cisaille multi-usage pour la démolition des structures de béton et d'acier.



Alliages spéciaux assurent un outil léger et de durabilité supérieure.

Rotateur robuste avec roulements haut de gamme

La lame courbée permet une coupe exceptionnelle.

Dents pour le broyage de béton (option)

◆ Spécifications

	Unit	TS-S250C	TS-S320C	TS-S430C	TS-S550C	TS-S660C
Type de rotation		FR	FR/HR	FR/HR	FR/HR	FR/HR
Poids	kg	370	880/900	1540/1600	2720/2800	3920/3920
Longueur	mm	1155	1630	2055/2195	2445/2550	2835
Largeur	mm	605	875	1115	1400	1618
Ouverture des mâchoires maximum	mm	325	475	565	690	815
Ouverture des lames maximum	mm	220	340	400	515	630
Longueur des lames de coupe	mm	220/250	320/380	420/500	550/600	660/720
Force d'écrasement (partie intérieure)	kN	340	745	1080	1910	2310
Pression de service	MPa	25	28	28	32	32
Speed Valve		-	-	-	-	-
Poids de porteur	Ton	3~6	9~15	10~25	20~35	30~50

Les spécifications ci-dessus peuvent être soumises à des changements sans avertissement par Okada et sont basées sur l'utilisation d'un support de montage plat sans platines.